


the OUTDOOR
FOCUS.

MAESTRO




Corradi
OUTDOOR LIVING SPACE

MAESTRO

BIOCLIMATIC PERGOLA

Colours | Colori | Coloris | Farben | Colores | Kleuren

Structure and blades
Struttura e lamelle
Structure et les lames
Struktur un lamellen
Estructura y lamas
Struktuur en lamellen



Maximum dimensions single module

Dimensioni massime modulo singolo
Dimensions max. Module unique
Max. Abmessungen einzelnes modul
Dimensiones máximas módulo individual
Max. Afmetingen enkele module

470 x 620,5 cm
400 x 700 cm
(Span x Pivot)



3700 L/h

2 drains open | 2 scarichi aperti
2 écoulements ouverts | 2 offene Abflüsse
2 desagües abiertos | 2 open afvoeren



110 Kg / m²
(dim. 470 x 620,5 x 275h cm)

Pillar section

Sezione pilastri
Section de pilier
Querschnitt der pfosten
Sección de columna
Doorsnede staanders

15 x 15 cm



class EN 13561
470 x 620,5 cm

6

With closed blades | A lamelle chiuse
Avec lames fermées | Mit geschlossenen Lamellen
Con lamas cerrada | Bij gesloten lamellen

3

With open blades | A lamelle aperte
Avec lames ouvertes | Mit offenen Lamellen
Con lamas abiertas | Open lamellen

Beam section

Sezione trave
Poutre de section
Stützbalken
Sección de la viga
Draagbalkgedeelte

25 x 15 cm



Master
Somfy IO



Opt

Blade passage

Passo lame
L'étape des lamelles
Lamellenabstand
Paso de la lama
Afstand tussen lamellen

21,5 cm



Opt



Opt

Integrated gutters

Gronde integrate
Gouttières intégrées
Integrierte rinnen
Canalones integrados
Geïntegreerde dakgoten


(Span & Pivot)



Opt


The maximum permissible load is calculated with closed blades and 275 cm of height passage, thus in the worst-case situation. In case of snow, it is advisable to position the blades at 90° to avoid excessive accumulations. | Il carico massimo ammissibile è calcolato a lamelle chiuse e a 275 cm di passaggio, quindi nella situazione più sfavorevole. In caso di neve è comunque consigliabile posizionare le lamelle a 90° per evitare eccessivi accumuli. | La charge maximale admissible est calculée sur des lamelles fermées et avec 275 cm de passage, donc dans la situation la plus défavorable. | En cas de neige, il est alors conseillé de mettre les lamelles à 90° pour éviter des accumulations excessives. | Die maximale Belastung ist auf einen Zustand mit geschlossenen Lamellen und 275 cm Durchgang berechnet. Bei Schnee ist es ratsam, die Lamellen auf 90° zu stellen, um eine übermäßige Anhäufung zu vermeiden. | a carga máxima admisible se calcula con las lamas cerradas, y a 275 cm de paso, en la situación más desfavorable. En caso de nieve, es aconsejable poner las lamas en posición a 90°, para evitar la sobre carga. | De maximaal toelaatbare lading is berekend voor gesloten lamellen en een doorgang van 275 cm, dus in het meest ongunstige geval. Wanneer het sneeuw is het in elk geval raadzaam de lamellen 90° open te zetten, om buitenmatige ophopingen te vermijden.

AL




Corradi
OUTDOOR LIVING SPACE


MONOCHROME



BICOLOR CLASSIC



BICOLOR ROCK






SINGLE MODULE
MODULO SINGOLO
MODULE SIMPLE
EINZELMODUL
MÓDULO INDIVIDUAL
ENKELE MODULEV



LONGITUDINAL DOUBLE MODULE
MODULO DOPPIO LONGITUDINALE
MODULE DOUBLE LONGITUDINAL
DOPPEL MODUL LÄNGSSTEHEND
MÓDULO DOBLE LONGITUDINAL
DUBBELE MODULE AAN
DE SPANZIJDE GEKOPPELD

FRONTAL DOUBLE MODULE
MODULO DOPPIO FRONTALE
MODULE DOUBLE FRONTAL
DOPPEL MODUL STIRNSEITIG
MÓDULO DOBLE FRONTAL
DUBBELE MODULE AAN
DE PIVOTZIJDE FRONTALE MODULE



Freestanding
Autoportante
Autoportante
Freistehend
Autoportante
Zelfdragend




Longitudinal wall-mounted
Addossata longitudinale
Adossée longitudinale
Längsangebaut
Adosada longitudinal
Aangebouwd in lengterichting



Wall-mounted
Addossata
Adossée
Angebaut
Adosada
Aangebouwd




Wall-mounted
Addossata
Adossée
Angebaut
Adosada
Aangebouwd



MAESTRO PERGOTENDA®

Colours | Colori | Coloris | Farben | Colores | Kleuren

Structure + Gutter + Runners
Struttura + Gronda + Guide
Structure + Gouttière + Glissières
Struktur + Schienen + Regenrinne
Estructura + Canalón + Guías
Structuur + Afvoergoot + Geleiders




Tubes and mobile gutter
Tubi e gronda mobile
Tubes et gouttière mobile
Rohre und bewegliche Regenrinne
Tubos y canalón móvil
Buizen en beweegbare afvoergoot



Maximum dimensions single module
Dimensioni massime modulo singolo
Dimensions max. Module unique
Max. Abmessungen einzelnes modul
Dimensiones máximas módulo individual
Max. Afmetingen enkele module

A	400 x 700 cm
B	550 x 700 cm
C	700 x 700 cm



A	4
B	3
C	3

Pillar section
Sezione pilastri
Section de pilier
Querschnitt der pösten
Sección de columna
Doorsnede staanders

15 x 15 cm



■



Opt

Beam section
Sezione trave
Poutre de section
Stützbalken
Sección de la viga
Draagbalkgedeelte

25 x 15 cm



Opt



Opt




Opt

- A** 2-runner module with trapezoidal fabric | Modulo a 2 guide con telo trapezoidale | Module à 2 glissières avec toile trapézoïdale
Modul mit 2 Schienen mit trapezförmigen Gewebe | Módulo de 2 guías con lona trapezoidal | Module met 2 geleiders met trapeziumvormig doek
- B** 2-runner module with curved fabric | Modulo a 2 guide con telo curvo | Module à 2 glissières avec toile incurvée
Modul mit 2 Schienen mit gebogenem Gewebe | Módulo de 2 guías con lona curva | Module met 2 geleiders met gebogen doek
- C** 3-runner module with spacers / trapezoidal canvas | Modulo a 3 guide con distanziali/telo trapezoidale
Module à 3 glissières avec entretoises / toile trapezoïdale | Modul mit 3 Schienen mit Distanzhaltern / trapezförmigem Gewebe
Módulo de 3 guías con espaciadores / lona trapezoidal | Module met 3 geleiders met afstandhouders/trapeziumvormig doek

The maximum permissible load is calculated with closed blades and 275 cm of height passage, thus in the worst-case situation. In case of snow, it is advisable to position the blades at 90° to avoid excessive accumulations. | Il carico massimo ammissibile è calcolato a lamelle chiuse e a 275 cm di passaggio, quindi nella situazione più sfavorevole. In caso di neve è comunque consigliabile posizionare le lamelle a 90° per evitare eccessivi accumuli. | La charge maximale admissible est calculée sur des lamelles fermées et avec 275 cm de passage, donc dans la situation la plus défavorable. | En cas de neige, il est alors conseillé de mettre les lamelles à 90° pour éviter des accumulations excessives. | Die maximale Belastung ist auf einen Zustand mit geschlossenen Lamellen und 275 cm Durchgang berechnet. Bei Schnee ist es ratsam, die Lamellen auf 90° zu stellen, um eine übermäßige Anhäufung zu vermeiden. | a carga máxima admisible se calcula con las lamas cerradas, y a 275 cm de paso, en la situación más desfavorable. En caso de nieve, es aconsejable poner las lamas en posición a 90°, para evitar la sobre carga. | De maximaal toelaatbare lading is berekend voor gesloten lamellen en een doorgang van 275 cm, dus in het meest ongunstige geval. Wanneer het sneeuwt is het in elk geval raadzaam de lamellen 90° open te zetten, om buitenmatige ophopingen te vermijden.


AL



Corradi
OUTDOOR LIVING SPACE

CLASSIC VERSION

JAZZ VERSION



Same color for structure and integrated gutter
Stesso colore per struttura e gronde integrate
Même couleur pour la texture et la gouttières intégrées
Die gleiche Farbe für Struktur und integrierte Rinnen
Mismo color para la estructura y el canalón integrado
Zelfde kleur voor draagconstructie en geïntegreerde dakgoten

Integrated chrome gutters
Gronde integrate cromate
Gouttières chromées intégrées
Integrierte chromierte Rinne
Canalones integrados con acabado cromo
Geïntegreerde verchromde dakgoten

RUNNERS | GUIDE | GLISSIÈRES | SCHIENEN | GUÍAS | GELEIDERS

2

3

Gutter Gronda Gouttière Regenrinne Canalón Afvoergoot	Retractable Mobile Mobile Beweglich Móvil Beweegbaar	■	■
	Integrated Integrata Intégrée Integriert Integrado Geïntegreerd		■
Canvas Telo Toile Tuch Lona Doek	Curved Curvo Incurvée Gebogen Curvado Gebogen	■	
	Taught with spacers Teso con distanziali Tendu avec entretoises Gespannt mit distanzhaltern Tensada con espaciadores Gespannen met afstandhouders	■	■
	Trapezoidal Trapezoidale Trapézoidale Trapezförmig Trapezoidal Trapeziumvorm	■	■
	Eclissi	■	■
IMPACT® Fabric Tessuto Tissu Gewebe Tejido Textiel	LAC 650 SL	Opt	Opt
	Precontraint 302 Satin	Opt	Opt
	Soltis 86	Opt	Opt
	Soltis W96	Opt	Opt